BUILDING TRUST

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Igolflex®-073 RU

Однокомпонентная битумно-каучуковая мастика

ОПИСАНИЕ

Sika® Igolflex®-073 RU - это однокомпонентная битумно-каучуковая мастика, содержащая растворитель.

НАЗНАЧЕНИЕ

Гидроизоляционное покрытие бетонных, цементных и деревянных подземных конструкций. Приклеивание битумных рулонных кровельных и гидроизоляционных мембран, пароизоляционных плёнок к металлическим, цементным и деревянным основаниям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Совместим с большинством битумных и битумно-полимерных материалов
- Прост в нанесении
- Наносится кистью, валиком или шпателем
- Хорошая клеящая способность

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Битум высокого качества, растворитель, наполнитель, пластификатор, ингибитор коррозии, антисептические добавки.
Упаковка	Металлическая банка 1,8 кг. Металлические вёдра 4,5 и 18 кг.
Цвет	Чёрный.
Срок годности	24 месяцев с даты изготовления, при хранении в невскрытой, неповреждённой заводской упаковке.
Условия хранения	В сухих условиях при температуре от -10 °C до +35 °C. Защищать от прямых солнечных лучей и влажности.
Содержание сухого вещества по весу	Не менее 65%.
Расход	~0,45 кг/м² на 1 слой при толщине сухой плёнки 0,5 мм Минимальный рекомендованный расход 0,9-1,5 кг/м² на два слоя. Расход может быть увеличен при использовании армирующего слоя, нанесении мастики на шероховатое или сильно впитывающее основание, а также для достижения требуемой проектной толщины покрытия.
Температура воздуха	-5°C / +35°C.
Температура основания	-5°C / +35°C.
Время высыхания	24 ч (при +20°C).

Скачано с mpkm.org · 8-800-550-03-50 · sales@mpkm.org

Время межслойной выдержки / нанесение покрытия	Не менее 10 часов.

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть чистая, сухая, очищена от слабодержащихся частиц таких как пыль, грязь, масло, цементное молочко, старые покрытия и следы прочей обработки, способной снизить адгезию. Пористые основания должны быть обработаны праймером Sika Igolflex-070.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Повреждённые участки и участки со следами обработки посторонними материалами или покрытиями необходимо удалить механически, после чего отремонтировать при помощи ремонтных составов. Удалить пыль и слабодержащиеся частицы при помощи пылесоса или воды под давлением. Высушить влажную поверхность при помощи тепловой пушки или газовой горелки.

СМЕШИВАНИЕ

Тщательно перемешайте перед применением.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Наносится при помощи кисти, валика или шпателя.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Очистите все инструменты и оборудование сразу после использования. Затвердевший материал может быть удалён при помощи очистителя Sika® Colma Cleaner.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не применять во внутренних помещениях
- Огнеопасный материал. Проводить работы на открытом воздухе, вдали от открытого пламени и источников тепла.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

ДИРЕКТИВА 2004/42/CE- ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

Скачано с mpkm.org · 8-800-550-03-50 · sales@mpkm.org